DBFV 20 - TRIFASE INDUSTRIALE

AGROALIMENTARE

OEM

IMBALLAGGI

CAFFÈ/THE/TABACCO

- ✓ Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- ✓ Livello sonoro basso
- ✓ Comoda sostituzione del filtro
- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Possibilità di integrazione su macchinari e linee di produzione
- ✓ Totale modularità per adattamento alle specifiche esigenze del cliente
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche

UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	1,8
Protezione elettrica	IP	55/F
Depressione massima	mmH2O	2.300
Portata d'aria massima	m³/h	250
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Cartuccia
Superficie - Diametro	cm²-mm	12.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M
Sistema di pulizia		Dustop

UNITÀ DI RACCOLTA

Cap. di trasporto	kg/h	15

INGOMBRI

Dimensioni	cm	54x42x113h
Peso	kg	45

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.
Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.
E'possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia integrato in controcorrente d'aria " Dustop": chiudendo il bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro, pulendolo in modo efficace e sicuro, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

UNITÀ DI RACCOLTA

L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza

OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA
- ✓ CAMERA IN INOX
- ✓ CONTENITORE E CAMERA FILTRANTE INOX
- ✓ MESSA A TERRA
- ✓ FILTRO AI CARBONI ATTIVI
- ✓ KIT DEPRESSORE SACCHETTO MONOUSO
- ✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati riportati in questo documento potrebbero variare senza preavviso

www.delfinvacuums.com
delfin@delfinvacuums.it