



LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

# CT55

PRODUTTIVITÀ

2700 m<sup>2</sup>/h

AUTONOMIA  
BATTERIE

2,5 h

MAX AUTONOMIA  
SERBATOIO ACQUA

60'  
x turno



VERSIONE DOPPIA SPAZZOLA



VERSIONE A RULLI



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

## SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



ISTITUZIONI PUBBLICHE



## INNOVAZIONI



DBL™  
DOUBLE  
BATTERY  
LIFE



SLS™  
SELF  
LEVELING  
SYSTEM



BACTERIA  
CONTROL

## SPECIFICHE



PANNELLO DI CONTROLLO  
INTUITIVO



SISTEMA DOSAGGIO  
DETERGENTE SEPARATO  
(OPZIONALE)



SISTEMA ANTISCHIUMA  
CON SPECIALE PROTEZIONE  
ELETTROMECCANICA PER  
MOTORE ASPIRAZIONE

## DATI TECNICI

		CT55 B55	CT55 BT55	CT55 C55	CT55 BT60	CT55 BT55 R
Codice		LPTB01516	LPTB01517	LPTB01102	LPTB01518	LPTB01519
<b>PRODUTTIVITÀ</b>						
Produttività max.	m <sup>2</sup> /h	1925	2475	2475	2700	2475
Pista lavante	mm	550	550	550	600	550
Volume serbatoio acqua	l	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60
Autonomia della batteria	min	140	140	Illimitato	140	140
Tensione	V-Ah/ Hz	24(2x12)-105 GEL	24(2x12)-105 GEL	230-50	24(2x12)-105 GEL	24(2x12)-105 GEL
Potenza assorbita	W	480	480	550	480	480
Pressione spazzola	kg	27	23	30	30	13,6/18,6
Larghezza totale squeegee	mm	815	815	815	815	815
Velocità max.	km/h	3,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Peso	kg	154	169,5	169,5	175,5	175,5
Dimensioni (LxLxA)	mm	1190x685x1018	1190x685x1018	1190x640x1018	1190x685x1018	1190x685x1018

## ACCESSORI STANDARD

	CT55 B55	CT55 BT55	CT55 C55	CT55 BT60	CT55 BT55 R
<b>SPAZZOLE</b>					
PPL soft	SPPV01505	SPPV01505	SPPV01505	SPPV01473	-
Spazzola cilindrica - PPL soft Ø 0,3 mm	-	-	-	-	SPPV01163
<b>LAME SQUEEGEE</b>					
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

## CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

### SPAZZOLE



### SPAZZOLE CILINDRICHE



### PADS/SUPER PADS



### LAME SQUEEGEE



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI02141  
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: MPVR05611  
KIT PARASPRUZZI



CODICE: KTRI01573  
KIT VALVOLA TUBO DI SCARICO



CODICE: KTRI01870  
KIT TUBO LIVELLO SERBATOIO SOLUZIONE



CODICE: KTRI02257  
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: MECB42513  
CAVO CON SPINA M/F SCHUCO L=20 m 3X2.5 mm



CODICE: PRCH00578  
BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



## BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x170x285	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x174x283	150 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [ C5 ]	308x175x225	160 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [ C5 ]	345x170x285	160 min	Caricabatterie a bordo 24V 10 Ah- KTRI01703 A terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATI

IP Cleaning Srl Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy  
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 | info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com